Nordkalk

Den medföljande bruksanvisningen måste läsas före användning

Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid märkningen och produktinformationen före användning.

Bruksanvisning, Desinfektion av utrymmen för djur; kalktvätt av väggar, Nordkalk SL, 05/11/2024

Användningsobjekt	Produkttyp	Målorganismer	Förpackning
Desinfektion av utrymmen för djur; kalktvätt av väggar	PT03: Veterinärhygien	Bakterier Jäst Svampar Virus	Bulkpulver Stora påsar eller säckar (med ett inre skikt av polypropen (PP) eller polyeten (PE)): 500 - 1000 kg

Användningsspecifika bruksanvisningar

• Applicera direkt med en borste.

• 800 g produkt/m².

• Produkten löses i vatten (50 % w/v) innan den appliceras genom att borstas på väggarna.

• Kontakttid: 48 timmar.

• Frekvens: före varje produktionscykel.

• För ett lager:

Appliceringsmetod för 150 till 200 m2 vägg (beroende på väggens porositet):

1. Rengör ytan med rinnande vatten innan produkten appliceras;
2. Tillsätt 25 kg produkt i 50 liter vatten;
3. Låt blandningen vila i 12 timmar;
4. Blanda den resulterande blandningen och borsta på väggen;
5. Låt verka i minst 48 timmar.

• Appliceringsmängden är 125-167 g produkt/m² för ett enkelt lager. En slutlig appliceringsmängd på 800 g produkt/m² krävs, därför bör 5-7 skikt appliceras, beroende på väggens porositet.

• Rör om före och under applicering.

• Produkten måste först helt automatiskt överföras till en tank med medelstor volym. Därefter fylls produkten manuellt från den medelstora tanken till en hink.

Användningsspecifika riskreducerande åtgärder

• Vid påfyllning av produkten och bortskaffning av tomma påsar och säckar, bär:

Nordkalk

o andningsskydd med minst en skyddsfaktor 40 (lufttät ansiktsmask som täcker ögon, näsa, mun och haka enligt EN 149 med P3-filter eller motsvarande);
o kemikalieresistenta handskar i enlighet med EN 374 eller motsvarande (nitrilgummi); 2 (2)

o skyddsoverall i enlighet med EN 13982 (till exempel 65% modakryl, 33% bomull och 2% antistatisk fiber).
• Vid applicering av produkten på väggarna, bär:
o kemikalieresistenta handskar i enlighet med EN 374 (nitrilgummi).
o skyddsoverall i enlighet med EN 13034 (till exempel 65% modakryl, 33% bomull och 2% antistatisk fiber).
o andningsskydd med minst en skyddsfaktor 40 (lufttät ansiktsmask som täcker ögon, näsa, mun och haka enligt EN 149 med P1-filter eller motsvarande).
• Bestämmelserna om personlig skyddsutrustning påverkar inte tillämpningen av rådets direktiv 98/24/EG och annan unionslagstiftning på området för hälsa och säkerhet i arbetet.
• Påfyllning av produkten och bortskaffande av tomma påsar och säckar måste utföras helt automatiskt med hjälp av en teleskoplastare (inklusive en stängd hytt).
• Minimera stänk och spill under applicering.
• Låt inte obehöriga (inklusive arbetskollegor och barn) röra vid behandlade ytor förrän de är helt torra.
• Applicera inte produkten om utsläpp från utrymmen för djur eller lagringsutrymmen för gödsel kan ledas till ett avloppsreningsverk eller direkt till ytvatten.
• Djur får inte vara närvarande under hela behandlingen.
• Tillåt inte återinträde av djur innan ytorna har torkat helt.
• Foder och dricksvatten måste noggrant täckas över eller avlägsnas under applicering av produkten.