

Västerbottens Kalkbruksförening
Mikael Forslund
Häbberfors 7
934 94 KÅGE

AR-24-LT-008876-02
EUSEKR-00099530
Kundnummer: RH4000581

Analysrapport

Denna analysrapport ersätter tidigare version(er)
Vänligen makulera tidigare erhållna rapporter

Uppdragskommentarer
Kalkprov

Provnummer:	528-2024-06180062
Provmärkning:	Kalkprov
Provet ankom:	2024/06/18
Analyserna påbörjades:	2024-06-18 10:32:08
Analysrapport klar:	2024/08/13

Analys	Resultat	Enhet	Mäto.	Metod/ref	Lab
FVT13 * Torrsubstans	100	%		SFS-EN 13040: 2008	EUFIMI
FVT13 * Vattenhalt	<0.1	%		SFS-EN 13040: 2008	EUFIMI
FVT14 * Volymvikt	1700	kg/m³		Internal Method, Gravimetri	EUFIMI
FVT38 * Fosfor (P), citratlösligt	1.7	mg/kg Ts			EUFIMI
FVT38 * Fosfor (P)	1.7	g/ton			EUFIMI
FVT38 * Fosfor P	2.8	g/m³			EUFIMI
FVT44 * Kalcium (Ca), total	350	g/kg Ts		Internal Method, based on ISO 11464:2006 and SFS-EN	EUFIMI
FVT44 * Kalcium (Ca)	350	kg/ton		Internal Method, based on ISO 11464:2006 and SFS-EN	EUFIMI
FVT44 * Kalcium (Ca)	590	kg/m³		Internal Method, based on ISO 11464:2006 and SFS-EN	EUFIMI
FVT51 Kalium (K), total	2.2	g/kg Ts	± 25%	Internal Method, based on ISO 11464:2006 and SFS-EN	EUFIMI
FVT51 Kalium (K)	2.2	kg/ton	± 25%	Internal Method, based on ISO 11464:2006 and SFS-EN	EUFIMI
FVT51 Kalium (K)	3.7	kg/m³	± 25%	Internal Method, based on ISO 11464:2006 and SFS-EN	EUFIMI
FVT52 * Magnesium (Mg), total	11	g/kg Ts		Internal Method, based on ISO 11464:2006 and SFS-EN	EUFIMI
FVT52 * Magnesium (Mg)	11	kg/ton		Internal Method, based on ISO 11464:2006 and SFS-EN	EUFIMI
FVT52 * Magnesium (Mg)	19	kg/m³		Internal Method, based on ISO 11464:2006 and SFS-EN	EUFIMI
LTAH2 * Neutraliseringsförmåga	50.8	% CaO			EUSEKR
LTAH2 * Snabbverkande neutraliseringsförmåga	21.1	% CaO			EUSEKR
FVT36 * Partikelstorlek < 100 %	8.00	mm			EUFIMI

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Förklaringar
* Ej ackrediterad analys

*RPT AR-003 v4
1.67 130516

Mäto: Mätosäkerhet

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar kan lämnas på begäran. Upplysning om mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet så som det har mottagits.

FVT37	* Partikelstorlek < 50 %	0.250	mm		EUFIMI
FVT35	* Snabbverkande neutraliseringsförmåga	41.58	%	SFS-EN 13971:2002	EUFIMI

Kopia till:

rikard@bjannfors.se (rikard@bjannfors.se)

Markus Rosvall, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Utförande laboratorium, Ackreditering/Erkännande

EUFIMI	Eurofins Viljavuuspalvelu (Mikkeli)
EUFIMI	Eurofins Viljavuuspalvelu (Mikkeli), SFS EN ISO/IEC 17025:2017 FINAS T096
EUSEKR	Eurofins Agro Testing Sweden AB (Kristianstad)

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Förklaringar

* Ej ackrediterad analys

*RPT AR-003 v4
1.67 130516

Måto: Mätosäkerhet

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar kan lämnas på begäran. Upplysning om mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet så som det har mottagits.